



## 6030 Diffuflex slang

### Benämning

Anslutnings slang Diffuflex rak slätända. Diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995.

### Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

### Konstruktion

Anslutnings slang i diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995 med rostfri omflätning, anslutningar med slätända i mässing. Slätända med greppkant enligt standard EN 13618:2017.

Har du krav på extra hög diffusionstäthet i t ex slutna värme- och kylsystem är det den här slangen du ska använda.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+90°C.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

### Materialspecifikation

Innerslang:	Butyl
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Slätändar:	Mässing CW617N

Mässing CW617N innehåller bly (Pb) med en halt av 1,6 - 2,2 %.



# 6030 Diffuflex slang

Artnr	RSK	Ansl slät	Längd mm	Tryck max bar	Innerdiameter slang mm	Innerdiameter koppling mm	Max böjradie R mm
0360301504	5060015	15	400	12	13	10	45
0360301506	5060016	15	600	12	13	10	45
0360301508	5060018	15	800	12	13	10	45
0360301510	8428197	15	1000	12	13	10	45
0360302204	5060019	22	400	10	19	15	75
0360302206	5060020	22	600	10	19	15	75
0360302208	5060021	22	800	10	19	15	75
0360302210	5060022	22	1000	10	19	15	75
0360302804	5060023	28	400	10	25	20	90
0360302806	5060024	28	600	10	25	20	90
0360302808	8428198	28	800	10	25	20	90
0360302810	8428199	28	1000	10	25	20	90

## Böjradie

Max böjradie R, se tabell

