



## 1108 York Bottenventil

### Benämning

Bottenventil med kägla i nylon.

### Användningsområde

Eget vatten.

### Konstruktion

Invändigt gängad bottenventil. Fjäderbelastad mjuktätande backventil.  
Maskvidd 1,2 mm (3/8"- 2") och 2,0 mm (2 1/2"- 4").

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+80°C.



### Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N
Kägla:	Nylon
Sättesring:	NBR
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 304
Anslutning silkorg:	Nylon
Silkorg:	Rostfritt stål AISI 304

## 1108 York Bottenventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Tryck max bar	Bygglängd mm
0511080100	5662585	3/8	10	69,5
0511080150	5662586	1/2	10	69,5
0511080200	5662587	3/4	10	82
0511080250	5662588	1	10	91,5
0511080320	5662589	1 1/4	8	108
0511080400	5662590	1 1/2	8	119
0511080500	5662591	2	8	136,5
0511080650	5662592	2 1/2	6	164,5
0511080800	5662593	3	6	184,5
0511081000	5662594	4	6	214,5

# 1108 York Bottenventil

## Tryckfallsdiagram

Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	2,11	4,22	7,92	11,67	22,42	29,39	51,40	69,90	98,49	157,91

