



37 Backventil

Benämning

Backventil.

Användningsområde

Bensin, Diesel, Eget vatten, Industri, Kyla, Luft, Tappvatten, Värme.

Konstruktion

Backventil med tätning i Viton. Strömningsmässigt konstruerad för att erhålla höga Kv-värden.

Tryck och temperatur

Nominellt arbetstryck: PN16,
max arbetstryck enligt diagram på sida 3 vid olika temperaturer.
Arbetstemperatur: -20°C/+150°C.
Öppningstryck: min 0,025 bar max 0,035 bar



Materialspecifikation

Ventilhus:	Rostfritt syrafast stål AISI 316
Kägla:	Rostfritt syrafast stål AISI 316
Styrning:	PTFE
Fjäder:	Rostfritt syrafast stål AISI 316
Tätning:	Viton

37 Backventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Tryck max bar vid 20 °C icke aggressivt vatten	Bygglängd mm
0537010000		3/8	30	55
0537015000		1/2	30	55
0537020000		3/4	35	67
0537025000		1	35	83
0537032000		1 1/4	29	97
0537040000		1 1/2	29	115
0537050000		2	24	120,5
0537065000		2 1/2	24	141

37 Backventil

Tryckfallsdiagram

