



574M Skyddsmodul BA

Benämning

Skyddsmodul för vätskekategori 1-4.
Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Skyddsmodul bestående av återströmningsskydd, smutsfilter samt avstängningsventiler på båda sidor. Enligt SS-EN1717 typ BA för vätskekategori 4. Återströmningsskydd med dubbla backventiler och mellanliggande kammare som dräneras vid risk för återströmning. Med ventiler för funktionskontroll.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10
Arbets temperatur: 0°C/+65°C.

Materialspecifikation

Återströmningsskydd DN15-32:	Avzinkningshärdig mässing
Återströmningsskydd DN40-50:	Brons
Smutsfilter:	Brons
Kulventiler:	Avzinkningshärdig mässing
Sexkantsnipplar:	Avzinkningshärdig mässing



574M Skyddsmodul BA

Artnr	RSK	Ansl utv G	Vätskekategori	Bygglängd mm
0557411500	5021145	1/2	1-4	440
0557412000	5021146	3/4	1-4	510
0557412500	5021147	1	1-4	560
0557413200	5021148	1 1/4	1-4	640
0557414000	5021149	1 1/2	1-4	850
0557415000	5021150	2	1-4	870