



BA 4166 Säkerhetsventil

Benämning

Höglyftande säkerhetsventil. Avblåsningskapaciteten gäller vid ett tryck som med 10% överstiger öppningstrycket.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

Konstruktion

Fjäderbelastad membransäkerhetsventil med mjuktätande kägla.
Levereras med förinställt, ej justerbart öppningstryck.
Inlopp 1" och utlopp 1 1/4" invändig gänga.

Tryck och temperatur

Arbetstemperatur: 0°C (-20°C med glykolblandat vatten)/+120°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Ventilhus	Mässing CW617N
Membran	EPDM
Fjäder	Rostfritt stål
Skyddshatt	Plast PA

BA 4166 Säkerhetsventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Öppningstryck bar	Avblåsnkap kW
0741660150	5535332	1 x 1 1/4	1,5	231
0741660200	5535337	1 x 1 1/4	2,0	273
0741660250	5535338	1 x 1 1/4	2,5	315
0741660300	5535339	1 x 1 1/4	3,0	354
0741660350	5535340	1 x 1 1/4	3,5	397
0741660400	5535341	1 x 1 1/4	4,0	436
0741660450	5535342	1 x 1 1/4	4,5	475
0741660500	5535343	1 x 1 1/4	5,0	515
0741660600	5535344	1 x 1 1/4	6,0	591